

**Эргономичные магнитные сверлильные станки SU-50**  
**Практичность и долговечность**

**НАДЕЖНЫЙ**

**КОНУС  
МОРЗЕ 2**

**НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ ШУМА**

**ЛЕГКИЙ**

**МОБИЛЬНЫЙ**

**ПЛАСТИКОВЫЙ  
ЧЕМОДАН**

**ЭРГОНОМИЧНЫЙ**

**ЕВРАЗИЙСКОЕ  
СООТВЕТСТВИЕ**

**ЕВРОПЕЙСКОЕ  
СООТВЕТСТВИЕ**
**Усиленный  
двигатель  
с высоко-  
технологичным  
редуктором**
**Система  
внутренней  
прокладки  
кабеля**
**Быстро-  
съёмное  
и безвинтовое  
крепление  
бачка для  
СОЖ**
**Встроенная  
система  
охлаждения**
**Двух-  
скоростной  
привод**
**Шпиндель  
МК2**
**Доп.  
кронштейн  
снижает  
биение и  
увеличивает  
ресурс фрез**
**Защитный  
кожух для  
дополни-  
тельной  
безопасности**
**Сменный  
предо-  
хранитель  
на панели  
станции**

**Особенности :**

Для сверления и зенкования отверстий  
 Для монтажных и ремонтных работ  
 Высокая эффективность сверления  
 Электрические компоненты  
 со стандартом EU  
 Прост в эксплуатации

**Параметры**

МОЩНОСТЬ 1200 Вт  
 СВЕРЛЕНИЕ КОРОНЧАТЫМ СВЕРЛОМ до 50 мм  
 СВЕРЛЕНИЕ СПИРАЛЬНЫМ СВЕРЛОМ до 23 мм  
 ШПИНДЕЛЬ Конус Морзе №2  
 СТАНДАРТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ Weldon 19  
 1 СКОРОСТЬ 360 об/мин  
 2 СКОРОСТЬ 560 об/мин  
 ПРИЖИМНАЯ СИЛА МАГНИТА 13000 Н  
 РАЗМЕРЫ МАГНИТА, мм 180 × 80 × 50  
 ГАБАРИТЫ СТАНКА, мм 300 × 200 × 450  
 ВЕС 13,5 кг

