



Функциональные магнитные сверлильные станки с особо мощным двигателем SU-32


Мощность и регулировка




НАДЕЖНЫЙ



МОЩНЫЙ




РАБОЧИЙ
ХОД



ЛЕГКИЙ




МОБИЛЬНЫЙ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ПЛАСТИКОВЫЙ
ЧЕМОДАН



ЕВРАЗИЙСКОЕ
СООТВЕТСТВИЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ
СООТВЕТСТВИЕ

Угольные
щетки

Мощный
двигатель
1550 Вт

Встроенная
система
охлаждения

Держатель
WELDON
19

Мобильный
бачок для
СОЖ

Особенности :

Для сверления и зенкования
металла в постоянном режиме
на производстве
Встроенная система охлаждения
Плавная регулировка оборотов
Механизм плавного пуска
Электрические компоненты
со стандартом EU
Высокий КПД

Регулировка
оборотов

Сменный
предохранитель
на панели
станины

Параметры

МОЩНОСТЬ 1550 Вт

СВЕРЛЕНИЕ КОРОНЧАТЫМ СВЕРЛОМ - ДО 32 ММ

СВЕРЛЕНИЕ СПИРАЛЬНЫМ СВЕРЛОМ - ДО 13 ММ

СТАНДАРТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ - Weldon 19

СКОРОСТЬ - 100 - 850 об/мин

ПРИЖИМНАЯ СИЛА МАГНИТА - 14800 Н

РАЗМЕРЫ МАГНИТА, мм - 167 × 80 × 50

ГАБАРИТЫ СТАНКА, мм - 260 × 190 × 330

ВЕС - 12кг